

液化石油氣用橡膠管 (LPG 橡膠管) — 汽車、
一般設備及家庭用

勘誤表(1)

勘誤日期：113 年 5 月 28 日

頁次	位置	原文				更正					
6	表 4	試驗項目			性能		試驗項目			性能	
		耐壓試驗	耐壓性	不得有洩漏或局部膨脹等異狀。		耐壓試驗	耐壓性	不得有洩漏或局部膨脹等異狀。			
			氣密性	不得有洩漏等異狀。			氣密性	不得有洩漏等異狀。			
		低溫彎曲試驗		低溫彎曲時，不得有裂痕等異狀。		低溫彎曲試驗		低溫彎曲時，不得有裂痕等異狀。			
		外層之靜態臭氧劣化試驗		不得發生龜裂		外層之靜態臭氧劣化試驗		不得發生龜裂			
		氣體滲透試驗 mL/m.h	標稱管徑 10	5 以下		氣體滲透試驗 mL/m.h	標稱管徑 10	5 以下			
			標稱管徑 13	5 以下			標稱管徑 14	7 以下			
			標稱管徑 14	7 以下			標稱管徑 20	7 以下			
			標稱管徑 20	7 以下			拉伸試驗 ^(a)		不得有鼓起等異狀		
		拉伸試驗 ^(a)		不得有鼓起等異狀		橡膠管					